

Основанная как семейный бизнес в 1984 году, компания BEKA-MAK является инновационной компанией, открывающей сектор режущих станков в Турции для мирового рынка.

Начав свой первый экспорт в Германию в 1991 году, компания BEKA-MAK в настоящее время представлена почти в 80 странах 60 дистрибьюторами по всему миру, в основном в Европе, России и США.

Наши дископильные и ленточнопильные станки, которые работают с высокой эффективностью при обработке широкого спектра продуктов, также пользуются спросом у ведущих производителей стали в Турции.

Компания BEKA-MAK, занимающая площадь 10 500 м<sup>2</sup> и насчитывающая 200 квалифицированных сотрудников, продолжает вносить свой вклад в сталелитейную промышленность благодаря своей философии постоянного развития и инноваций. Мы с гордостью сообщаем, что наш официальный отдел исследований и разработок был создан в 2018 году.

**Обозначения**

- Ручной
- Полуавтоматический
- Автоматический
- Числовое управление

- Прямой рез 0°
- Прямой рез 0°
- Прямой рез 0° / Рез под углом 45° влево
- Прямой рез 0° / Рез под углом 60° влево
- Прямой рез 0° / Рез под углом 45° вправо
- Прямой рез 0° / Рез под углом 60° вправо

- Рез под углом 60° вправо / Прямой рез 0° / Рез под углом 60° влево
- Рез под углом 60° вправо / Прямой рез 0° / Рез под углом 45° влево
- Рез под углом 45° вправо / Прямой рез 0° / Рез под углом 60° влево
- Рез под углом 60° влево / Прямой рез 0° / Рез под углом 45° вправо



**ДИСКОПИЛЬНЫЕ СТАНКИ**

**ТВЕРДОСПЛАВНЫЕ ПИЛЫ**

| БМ00 75 XS | Скорость              | Ход подающих тисков |
|------------|-----------------------|---------------------|
| 0°         | 20-80                 | 50                  |
| 45° R      | 40-280 м/мин          | 800                 |
| 60° L      | 8 285 - 12,00 - 11,70 |                     |

| БМ00 100 XS | Скорость              | Ход подающих тисков |
|-------------|-----------------------|---------------------|
| 0°          | 20-100                | 60                  |
| 45° R       | 40-280 м/мин          | 800                 |
| 60° L       | 8 360 - 12,80 - 12,27 |                     |

| БМ00 130 XS | Скорость              | Ход подающих тисков |
|-------------|-----------------------|---------------------|
| 0°          | 20-130                | 100                 |
| 45° R       | 40-280 м/мин          | 800                 |
| 60° L       | 8 425 - 12,70 - 12,27 |                     |

| БМ00 150 XS | Скорость              | Ход подающих тисков |
|-------------|-----------------------|---------------------|
| 0°          | 40-150                | 110                 |
| 45° R       | 40-280 м/мин          | 800                 |
| 60° L       | 8 460 - 12,70 - 12,27 |                     |

**БЫСТРОРЕЖУЩИЕ ПИЛЫ**



| БМ00 80 CS | Скорость                      | Ход подающих тисков |
|------------|-------------------------------|---------------------|
| 0°         | 20-80                         | 80                  |
| 45° R      | 20-150 м/мин                  | 500                 |
| 60° L      | 8 350 - 8 315 / 13,00 - 12,00 |                     |

| БМ00 100 CS | Скорость                      | Ход подающих тисков |
|-------------|-------------------------------|---------------------|
| 0°          | 20-100                        | 100                 |
| 45° R       | 20-150 м/мин                  | 1000                |
| 60° L       | 8 350 - 8 315 / 13,00 - 12,00 |                     |



**ГОРИЗОНТАЛЬНЫЕ ЛЕНТОЧНОПИЛЬНЫЕ СТАНКИ**

**РУЧНЫЕ (поворот рамы в одну сторону)**

| BMS 320 G | Скорость | Ход подающих тисков |
|-----------|----------|---------------------|
| 0°        | 320      | 350 x 320           |
| 30° R     | 320      | 280 x 200           |
| 45° R     | 260      | 250 x 180           |
| 60° R     | 160      | 150 x 150           |

| БМ00 100 XS | Скорость              | Ход подающих тисков |
|-------------|-----------------------|---------------------|
| 0°          | 20-100                | 60                  |
| 45° R       | 40-280 м/мин          | 800                 |
| 60° L       | 8 360 - 12,80 - 12,27 |                     |

| BMS 230 DG | Скорость | Ход подающих тисков |
|------------|----------|---------------------|
| 0°         | 230      | 320 x 130           |
| 45° R      | 210      | 210 x 160           |
| 60° R      | 120      | 120 x 100           |
| 45° L      | 180      | 210 x 100           |

| BMS 270 DG | Скорость | Ход подающих тисков |
|------------|----------|---------------------|
| 0°         | 270      | 340 x 220           |
| 45° R      | 230      | 220 x 200           |
| 60° R      | 150      | 150 x 100           |
| 45° L      | 180      | 210 x 100           |

**РУЧНЫЕ (прямой рез)**

| BMS 280 | Скорость | Ход подающих тисков |
|---------|----------|---------------------|
| 0°      | 280      | 350 x 200           |
| 45° R   | 240      | 240 x 180           |
| 60° R   | 120      | 120 x 100           |
| 45° L   | 180      | 210 x 100           |

| BMS 320 | Скорость | Ход подающих тисков |
|---------|----------|---------------------|
| 0°      | 320      | 420 x 220           |
| 45° R   | 280      | 280 x 200           |
| 60° R   | 150      | 150 x 100           |
| 45° L   | 180      | 210 x 100           |

| БМ00 80 CS | Скорость                      | Ход подающих тисков |
|------------|-------------------------------|---------------------|
| 0°         | 20-80                         | 80                  |
| 45° R      | 20-150 м/мин                  | 500                 |
| 60° L      | 8 350 - 8 315 / 13,00 - 12,00 |                     |

| БМ00 100 CS | Скорость                      | Ход подающих тисков |
|-------------|-------------------------------|---------------------|
| 0°          | 20-100                        | 100                 |
| 45° R       | 20-150 м/мин                  | 1000                |
| 60° L       | 8 350 - 8 315 / 13,00 - 12,00 |                     |



**ПОЛУАВТОМАТИЧЕСКИЕ (поворот рамы в одну сторону)**

| BMSY 320 G | Скорость | Ход подающих тисков |
|------------|----------|---------------------|
| 0°         | 320      | 350 x 320           |
| 30° R      | 320      | 420 x 320           |
| 45° R      | 280      | 250 x 180           |
| 60° R      | 160      | 150 x 150           |

| БМ00 100 XS | Скорость              | Ход подающих тисков |
|-------------|-----------------------|---------------------|
| 0°          | 20-100                | 60                  |
| 45° R       | 40-280 м/мин          | 800                 |
| 60° L       | 8 360 - 12,80 - 12,27 |                     |

| BMSY 320 GL | Скорость | Ход подающих тисков |
|-------------|----------|---------------------|
| 0°          | 320      | 610 x 320           |
| 30° R       | 320      | 510 x 320           |
| 45° R       | 320      | 400 x 320           |
| 60° R       | 280      | 280 x 280           |
| 45° L       | 180      | 210 x 100           |

| BMSY 230 DG | Скорость | Ход подающих тисков |
|-------------|----------|---------------------|
| 0°          | 230      | 320 x 130           |
| 45° R       | 210      | 210 x 160           |
| 60° R       | 120      | 120 x 100           |
| 45° L       | 180      | 210 x 100           |

| BMSY 270 DG | Скорость | Ход подающих тисков |
|-------------|----------|---------------------|
| 0°          | 270      | 340 x 220           |
| 45° R       | 230      | 220 x 200           |
| 60° R       | 150      | 150 x 100           |
| 45° L       | 180      | 210 x 100           |

| BMSY 280 | Скорость | Ход подающих тисков |
|----------|----------|---------------------|
| 0°       | 280      | 350 x 200           |
| 45° R    | 240      | 240 x 180           |
| 60° R    | 120      | 120 x 100           |
| 45° L    | 180      | 210 x 100           |

| BMSY 320 DG | Скорость | Ход подающих тисков |
|-------------|----------|---------------------|
| 0°          | 320      | 420 x 220           |
| 45° R       | 280      | 280 x 200           |
| 60° R       | 150      | 150 x 100           |
| 45° L       | 180      | 210 x 100           |

| BMSY 270 DG | Скорость | Ход подающих тисков |
|-------------|----------|---------------------|
| 0°          | 270      | 340 x 220           |
| 45° R       | 230      | 220 x 200           |
| 60° R       | 150      | 150 x 100           |
| 45° L       | 180      | 210 x 100           |

| BMSY 270 DG | Скорость | Ход подающих тисков |
|-------------|----------|---------------------|
| 0°          | 270      | 340 x 220           |
| 45° R       | 230      | 220 x 200           |
| 60° R       | 150      | 150 x 100           |
| 45° L       | 180      | 210 x 100           |



**ПОЛУАВТОМАТИЧЕСКИЕ (поворот рамы в обе стороны)**

| BMSY 320 G | Скорость | Ход подающих тисков |
|------------|----------|---------------------|
| 0°         | 320      | 350 x 320           |
| 30° R      | 320      | 420 x 320           |
| 45° R      | 280      | 250 x 180           |
| 60° R      | 160      | 150 x 150           |

| БМ00 100 XS | Скорость              | Ход подающих тисков |
|-------------|-----------------------|---------------------|
| 0°          | 20-100                | 60                  |
| 45° R       | 40-280 м/мин          | 800                 |
| 60° L       | 8 360 - 12,80 - 12,27 |                     |

| BMSY 320 GL | Скорость | Ход подающих тисков |
|-------------|----------|---------------------|
| 0°          | 320      | 610 x 320           |
| 30° R       | 320      | 510 x 320           |
| 45° R       | 320      | 400 x 320           |
| 60° R       | 280      | 280 x 280           |
| 45° L       | 180      | 210 x 100           |

| BMSY 230 DG | Скорость | Ход подающих тисков |
|-------------|----------|---------------------|
| 0°          | 230      | 320 x 130           |
| 45° R       | 210      | 210 x 160           |
| 60° R       | 120      | 120 x 100           |
| 45° L       | 180      | 210 x 100           |

| BMSY 270 DG | Скорость | Ход подающих тисков |
|-------------|----------|---------------------|
| 0°          | 270      | 340 x 220           |
| 45° R       | 230      | 220 x 200           |
| 60° R       | 150      | 150 x 100           |
| 45° L       | 180      | 210 x 100           |

| BMSY 280 | Скорость | Ход подающих тисков |
|----------|----------|---------------------|
| 0°       | 280      | 350 x 200           |
| 45° R    | 240      | 240 x 180           |
| 60° R    | 120      | 120 x 100           |
| 45° L    | 180      | 210 x 100           |

| BMSY 320 DG | Скорость | Ход подающих тисков |
|-------------|----------|---------------------|
| 0°          | 320      | 420 x 220           |
| 45° R       | 280      | 280 x 200           |
| 60° R       | 150      | 150 x 100           |
| 45° L       | 180      | 210 x 100           |

| BMSY 270 DG | Скорость | Ход подающих тисков |
|-------------|----------|---------------------|
| 0°          | 270      | 340 x 220           |
| 45° R       | 230      | 220 x 200           |
| 60° R       | 150      | 150 x 100           |
| 45° L       | 180      | 210 x 100           |

| BMSY 270 DG | Скорость | Ход подающих тисков |
|-------------|----------|---------------------|
| 0°          | 270      | 340 x 220           |
| 45° R       | 230      | 220 x 200           |
| 60° R       | 150      | 150 x 100           |
| 45° L       | 180      | 210 x 100           |



**ПОЛУАВТОМАТИЧЕСКИЕ (прямой рез)**

| BMSY 320 G | Скорость | Ход подающих тисков |
|------------|----------|---------------------|
| 0°         | 320      | 350 x 320           |
| 30° R      | 320      | 420 x 320           |
| 45° R      | 280      | 250 x 180           |
| 60° R      | 160      | 150 x 150           |

| БМ00 100 XS | Скорость              | Ход подающих тисков |
|-------------|-----------------------|---------------------|
| 0°          | 20-100                | 60                  |
| 45° R       | 40-280 м/мин          | 800                 |
| 60° L       | 8 360 - 12,80 - 12,27 |                     |

| BMSY 320 GL | Скорость | Ход подающих тисков |
|-------------|----------|---------------------|
| 0°          | 320      | 610 x 320           |
| 30° R       | 320      | 510 x 320           |
| 45° R       | 320      | 400 x 320           |
| 60° R       | 280      | 280 x 280           |
| 45° L       | 180      | 210 x 100           |

| BMSY 230 DG | Скорость | Ход подающих тисков |
|-------------|----------|---------------------|
| 0°          | 230      | 320 x 130           |
| 45° R       | 210      | 210 x 160           |
| 60° R       | 120      | 120 x 100           |
| 45° L       | 180      | 210 x 100           |

| BMSY 270 DG | Скорость | Ход подающих тисков |
|-------------|----------|---------------------|
| 0°          | 270      | 340 x 220           |
| 45° R       | 230      | 220 x 200           |
| 60° R       | 150      | 150 x 100           |
| 45° L       | 180      | 210 x 100           |

| BMSY 280 | Скорость | Ход подающих тисков |
|----------|----------|---------------------|
| 0°       | 280      | 350 x 200           |
| 45° R    | 240      | 240 x 180           |
| 60° R    | 120      | 120 x 100           |
| 45° L    | 180      | 210 x 100           |

| BMSY 320 DG | Скорость | Ход подающих тисков |
|-------------|----------|---------------------|
| 0°          | 320      | 420 x 220           |
| 45° R       | 280      | 280 x 200           |
| 60° R       | 150      | 150 x 100           |
| 45° L       | 180      | 210 x 100           |

| BMSY 270 DG | Скорость | Ход подающих тисков |
|-------------|----------|---------------------|
| 0°          | 270      | 340 x 220           |
| 45° R       | 230      | 220 x 200           |
| 60° R       | 150      | 150 x 100           |
| 45° L       | 180      | 210 x 100           |

| BMSY 270 DG | Скорость | Ход подающих тисков |
|-------------|----------|---------------------|
| 0°          | 270      | 340 x 220           |
| 45° R       | 230      | 220 x 200           |
| 60° R       | 150      | 150 x 100           |
| 45° L       | 180      | 210 x 100           |



**ПОЛУАВТОМАТИЧЕСКИЕ (прямой рез)**

| BMSY 320 G | Скорость | Ход подающих тисков |
|------------|----------|---------------------|
| 0°         | 320      | 350 x 320           |
| 30° R      | 320      | 420 x 320           |
| 45° R      | 280      | 250 x 180           |
| 60° R      | 160      | 150 x 150           |

| БМ00 100 XS | Скорость | Ход подающих тисков |
|-------------|----------|---------------------|
|-------------|----------|---------------------|





ДВУХКОЛОННЫЕ

АВТОМАТИЧЕСКИЕ (поворот рамы в одну сторону)

| BMSD 325 CH NC / CS NC |     |           |     |
|------------------------|-----|-----------|-----|
| 0°                     | 325 | 400 x 325 | 325 |
| 30° L                  | 325 | 400 x 325 | 325 |
| 45° L                  | 300 | 380 x 325 | 380 |
| 60° L                  | 195 | 195 x 325 | 195 |
| 7.5 кВт 5000x341,1 мм  |     |           |     |

| BMSD 360 CH NC / CS NC |     |           |     |
|------------------------|-----|-----------|-----|
| 0°                     | 360 | 610 x 360 | 360 |
| 30° L                  | 360 | 610 x 360 | 360 |
| 45° L                  | 360 | 560 x 360 | 360 |
| 60° L                  | 310 | 310 x 360 | 310 |
| 3 кВт 5200x411,3 мм    |     |           |     |



| BMSD 440 CH NC / CS NC |     |           |     |
|------------------------|-----|-----------|-----|
| 0°                     | 450 | 610 x 440 | 440 |
| 30° L                  | 560 | 560 x 440 | 440 |
| 45° L                  | 430 | 430 x 440 | 430 |
| 60° L                  | 260 | 260 x 440 | 260 |
| 4 кВт 5400x411,3 мм    |     |           |     |



| BMSD 540 CH NC / CS NC |     |           |     |
|------------------------|-----|-----------|-----|
| 0°                     | 540 | 610 x 540 | 540 |
| 30° R                  | 540 | 600 x 540 | 540 |
| 45° R                  | 450 | 450 x 540 | 450 |
| 60° R                  | 250 | 250 x 540 | 250 |
| 4 кВт 6000x411,3 мм    |     |           |     |

АВТОМАТИЧЕСКИЕ (прямой рез)

| BMSD 330 C          |     |           |     |
|---------------------|-----|-----------|-----|
| 0°                  | 330 | 360 x 330 | 330 |
| 3 кВт 5000x341,1 мм |     |           |     |

| BMSD 360 C          |     |           |     |
|---------------------|-----|-----------|-----|
| 0°                  | 360 | 430 x 360 | 360 |
| 3 кВт 4800x341,1 мм |     |           |     |



| BMSD 460 C          |     |           |     |
|---------------------|-----|-----------|-----|
| 0°                  | 460 | 470 x 460 | 460 |
| 4 кВт 5200x411,3 мм |     |           |     |

| BMSD 560 C          |     |           |     |
|---------------------|-----|-----------|-----|
| 0°                  | 560 | 570 x 560 | 560 |
| 4 кВт 6000x411,3 мм |     |           |     |



| BMSD 810 C            |     |           |     |
|-----------------------|-----|-----------|-----|
| 0°                    | 800 | 610 x 800 | 800 |
| 4 кВт 8200 x 411,3 мм |     |           |     |

| BMSD 820 C                |     |           |     |
|---------------------------|-----|-----------|-----|
| 0°                        | 800 | 820 x 800 | 800 |
| 7,5 кВт 8200 x 541,1,6 мм |     |           |     |

АВТОМАТИЧЕСКИЕ (с приводом подачи заготовки)

| BMSD 330 CH NC / CS NC |     |         |     |
|------------------------|-----|---------|-----|
| 0°                     | 330 | 350x330 | 330 |
| 3 кВт 5000x341,1 мм    |     |         |     |



| BMSD 360 CH NC / CS NC |     |           |     |
|------------------------|-----|-----------|-----|
| 0°                     | 360 | 400 x 360 | 360 |
| 3 кВт 4800x341,1 мм    |     |           |     |



| BMSD 420 CS           |     |         |     |
|-----------------------|-----|---------|-----|
| 0°                    | 420 | 420x420 | 420 |
| 7,5 кВт 5150x411,3 мм |     |         |     |

| BMSD 460 CH NC / CS NC |     |         |     |
|------------------------|-----|---------|-----|
| 0°                     | 460 | 550x460 | 460 |
| 4 кВт 5200x411,3 мм    |     |         |     |



| BMSD 560 CH NC / CS NC |     |           |     |
|------------------------|-----|-----------|-----|
| 0°                     | 560 | 600 x 560 | 560 |
| 5,5 кВт 6000x411,3 мм  |     |           |     |

| BMSD 650 CH NC / CS NC |     |            |     |
|------------------------|-----|------------|-----|
| 0°                     | 650 | 1050 x 600 | 600 |
| 7,5 кВт 8400x541,6 мм  |     |            |     |



| BMSD 570 CS NC        |     |           |     |
|-----------------------|-----|-----------|-----|
| 0°                    | 570 | 600 x 570 | 570 |
| 7,5 кВт 7400x541,6 мм |     |           |     |

| BMSD 820 CS NC        |     |           |     |
|-----------------------|-----|-----------|-----|
| 0°                    | 820 | 850 x 800 | 820 |
| 7,5 кВт 6200x411,3 мм |     |           |     |

| BMSD 420 XS           |     |         |     |
|-----------------------|-----|---------|-----|
| 0°                    | 420 | 420x420 | 420 |
| 7,5 кВт 5150x411,3 мм |     |         |     |



| BMSD 420 XS ENCLOSED  |     |         |     |
|-----------------------|-----|---------|-----|
| 0°                    | 420 | 420x420 | 420 |
| 7,5 кВт 5150x411,3 мм |     |         |     |

| BMSD 570 XS CNC       |     |         |     |
|-----------------------|-----|---------|-----|
| 0°                    | 570 | 600x570 | 570 |
| 7,5 кВт 7400x541,6 мм |     |         |     |



| BMSD 570 XS CNC ENCLOSED |     |         |     |
|--------------------------|-----|---------|-----|
| 0°                       | 570 | 600x570 | 570 |
| 7,5 кВт 7400x541,6 мм    |     |         |     |

| BMSD 420 XS           |     |         |     |
|-----------------------|-----|---------|-----|
| 0°                    | 420 | 420x420 | 420 |
| 7,5 кВт 5150x411,3 мм |     |         |     |

Автоматический загрузчик пакетных заготовок для дископильного станка BMSD 100 XS



3-х метровый роликовый конвейер/рольганг для станка BMSY 560 C



Роликовый конвейер для сервопривода

3-метровый моторизованный роликовый конвейер для станка BMSY 460 C



**BEKAMAK** sawing machines

|   |  |   |
|---|--|---|
| <p>Гидравлический верхний прижим для станка BMSY 560 DG</p> | <p>Гидравлический верхний прижим для станков с ЧПУ</p> | <p>Лазерный указатель линии реза</p>                        |
| <p>Микрораспылитель</p>                                     | <p>Накладки на тиски для пакетной резки</p>            | <p>Накладки на тиски для пакетной резки</p>                 |
| <p>Гидравлический верхний прижим для станка BMSY 810 C</p>  | <p>Гидравлическое натяжение полотна ленточной пилы</p> | <p>Сдвоенные тиски для станка BMSY 810 C</p>                |
| <p>Конвейер для удаления стружки для станка BMSY 650 DG</p> | <p>Вторые тиски для станка BMSY 1515 C</p>             | <p>Конвейер для удаления стружки для станка BMSY 560 DG</p> |

Технические характеристики станка могут быть изменены без предварительного уведомления производителя

**METALINTECH** ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ МЕТАЛЛОБРАБОТКИ

+7 (495) 143-53-93  
 info@metalintech.ru  
 www.metalintech.ru

**METALINTECH** ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ МЕТАЛЛОБРАБОТКИ

**BEKAMAK** sawing machines

ОФИЦИАЛЬНЫЙ ДИЛЕР ВЕКАМАК

**ЛЕНТОЧНОПИЛЬНЫЕ**  
**СТАНКИ**

